

## HOLZBODENPFLEGE

# WOOD PRIMER

### Schnell trocknende Holzversiegelung auf Wasserbasis



#### Auftragen der Versiegelung:

1. Behälter vor dem Öffnen gut schütteln.
2. Füllen Sie die Versiegelung in ein sauberes trockenes Kunststoffgefäß. Lassen Sie das Gefäß ca. 10 Minuten lang ruhig stehen, damit sich Luftblasen zurückbilden.
3. Prüfen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens.
4. Tragen Sie 1 - max. 2 Schichten WOOD PRIMER mit einem Spezialmoppbezug auf.
5. Die Trocknungszeit der ersten Schicht kann von mindestens 30 Minuten bis zu maximal 6 Stunden variieren.
6. Prüfen Sie nach dem Trocknen der ersten Schicht die Bodenfeuchtigkeit mit dem Feuchtigkeitsmesser. Wenn der Feuchtigkeitswert über dem Eingangsmesswert liegt, müssen Sie noch länger trocknen lassen. Falls die Trocknungszeit der ersten Schicht länger als 6 Stunden gedauert hat ist ein Anschleifen der ersten Schicht nötig. Schleifen Sie die erste Schicht mit einem 120`er Gitterleinen Pad an, saugen und wischen Sie vor dem erneuten Auftrag mit einem angefeuchtetem Tuch. Dieses ist eher die Ausnahme, ansonsten tragen Sie nach Trocknung der ersten Schicht die zweite Schicht auf.
7. Innerhalb von 24 Stunden nur maximal 2 Schichten WOOD PRIMER auftragen.
8. Vor dem Auftragen des WOOD FINISH oder WOOD SATIN FINISH muss der WOOD PRIMER vollständig ausgetrocknet sein.

**Hinweis:** Sorgen Sie während aller Phasen des Beschichtungsprozesses stets für ausreichende Belüftung.

#### PRODUKTDATEN

- Verpackung: 4 x 3,78 Liter
- Art: Urethane-/Acrylic Mischung undurchlässige Flüssigkeit
- Form: mild
- Duft: milchiges weiß
- Farbe: 30 Minuten
- Trocknungszeit: 29%
- Festkörperanteil: 1 l = ~ 15 m<sup>2</sup>
- Ergiebigkeit: UL Eingestuft
- Rutschfestigkeit: Rutschfest
- Lagerfähigkeit: min. 1 Jahr



INHALT	ART. NR.:
3,78 Lt.	01079