

HOLZBODENPFLEGE

WOOD FINISH

Urethan- Holzbeschichtung auf Wasserbasis



Eigenschaften: Dieses Urethan/ Acryl Holzbodenfinish, auf Wasserbasis verleiht allen Holzböden lang anhaltende Schönheit und Schutz. Keine Katalysatorzugabe erforderlich. Dieses Einkomponentensystem wird unkompliziert mit einem Auftrager aufgetragen.

Hinweis: WOOD FINISH ist nicht für die Anwendung auf unbehandelten Holzfußböden geeignet. Verwenden Sie es nur auf zuvor versiegelten Holzböden.

Anwendung:

Vorbereiten des Bodens: Schleifen und Nachbeschichten: Böden mit Staubmopp behandeln, falls Kaugummi und Klebeetiketten vorhanden sind, restlos entfernen. Boden mit einer 1:16 Verdünnung von CITRUS 2 in 1 reinigen. Um den Boden ausreichend aufzurauen, schleifen Sie mit einem 120' er Gitterleinen Pad oder Safire-Performance-Pad. Spülen Sie den Boden zweimal mit GLOSS SYSTEM1 pH- neutralem Bodenreiniger, bis alle Rückstände beseitigt sind.

Hinweis: Testen Sie Böden, die zuvor beschichtet wurden, an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie eine neue Schicht aufbringen, um festzustellen, ob sich der neue Auftrag mit dem alten Finish verträgt. Tragen Sie 2 Schichten Finish auf. Beachten Sie dabei die unten stehenden Anweisungen für das Auftragen von Finish.

Auftragen von Finish:

Behälter vor dem Öffnen gut schütteln. Tragen Sie einen Liter pro 20 m² auf. Das Finish kann mit dem einem sauberen Moppbezug aufgetragen werden. Tragen Sie dünne gleichmäßige Schichten in Faserrichtung des Holzes auf. Lassen Sie die einzelnen Schichten jeweils mindestens eine Stunde trocknen, bevor Sie eine weitere Schicht auftragen. Bei feuchten Umgebungsbedingungen ist eine längere Trocknungszeit erforderlich. Tragen Sie nach dem Trocknen der ersten Schicht eine zweite Schicht auf. Ein Schleifen der ersten Schicht ist nur dann erforderlich, wenn ein Aufquellen von Fasern aufgetreten ist, oder wenn die Schicht länger als 4 Stunden getrocknet ist. Schleifen Sie in diesem Fall den Boden mit einem zuvor benutzten 120' er Gitterleinen Pad oder Safire-Performance-Pad. Nach dem Schleifen stets gründlich Saugen und Abwischen.

PRODUKTDATEN

- Verpackung: 4 x 3,78 Liter
- Art: Uretane-/ Acrylic Mischung undurchlässige Flüssigkeit
- Form: mild
- Duft: milchiges weiß
- Farbe: 30 Minuten
- Trocknungszeit: 29%
- Festkörperanteil: 1 l = ~ 20 m²
- Ergiebigkeit: UL Eingestuft Rutschfest
- Rutschfestigkeit: min 1 Jahr

INHALT	ART. NR.:
3,78 Lt.	01080