

BODENBESCHICHTUNGSMITTEL

ELITE 29

Bodenbeschichtung mit hohem Festkörperanteil von 29 %



Eigenschaften: Diese hochwertige, schnell trocknende Fussbodenbeschichtung welche aus Acrylic / Urethan Polymeren hergestellt ist, führt zu einem dauerhaft, gut restaurierbarem Ergebnis und lässt sich gut Nachbeschichten, ohne eine Grundreinigung durchführen zu müssen. Mit weniger Schichten gewährleistet es überragenden Glanz und Schutz, bei hervorragender Unempfindlichkeit gegenüber Abriebspuren.

Anwendung:

Auftragen der Beschichtung: Vor dem Auftragen der Beschichtung muss der Boden völlig trocken sein. Tragen Sie die Beschichtung in dünnen und gleichmäßigen Schichten mit einem Spezialmoppbezug auf. Unter normalen Bedingungen genügen 30 Minuten Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie innerhalb von 24 Stunden maximal 2 – 3 Schichten auftragen.

Tägliche Pflege:

1. Boden täglich oder nach Bedarf mit einem Staubmopp von Verschmutzungen befreien.
2. Wischen Sie täglich mit **GLOSS SYSTEM 1** pH – neutralem Bodenreiniger.

Glanzerneuerung: Durch den Einsatz von **CITRUS 2 in 1** oder **SPRAY BUFF** in Verbindung mit einer Ultra - High - Speed - Maschine, erhält der Boden höchsten Glanz und macht häufiges Grundreinigen und Nachbeschichten überflüssig.

Hinweis: Die Anwendung von **CITRUS 2 in 1** auf dieser Fussbodenbeschichtung erhöht die Trittsicherheit.



PRODUKTDATEN:

Art:	Acrylic / Urethan Polymer
Form:	undurchlässige Flüssigkeit
Duft:	mild
Farbe:	milchiges Weiß
Trocknungszeit:	30 Minuten
Festkörperanteil:	29 %
Rutschfestigkeit:	UL eingestuft (rutschfest)
Lagerfähigkeit:	min. 1 Jahr
Ergiebigkeit:	1 l reicht ca. 75 m ²

INHALT	ART. NR.:
10 Liter	01152