

STEINIMPRÄGNIERUNG

BOREL

Imprägnierung Öl + Wasser

Eigenschaften: Profi – Imprägnierung auf Wasserbasis schützt, Marmor, Kalk- und Sandstein, Kunst- und Betonwerkstein, Granit, Gneis, Quarzit, Cotto, Beton, Faserzement, Industrieböden, Ziegel und unglasierte Fliesen vor Flecken und Schmutz. Verlangsamt Algen und Moosbefall und erleichtert die Unterhaltsreinigung. Schutzausstattung gegen Graffiti im Haushalt, Garten, Handwerk, Hotel, Gastronomie und in der Industrie.

Geeignet für die Imprägnierung von: Küchenarbeitsplatten, Böden, Terrassenbelägen, Palisaden, Treppenstufen, Fensterbänken, Tischplatten, Grabsteinen, Industrieböden, Betonmauern u. v. m. Atmungsfähigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit ist weiterhin vorhanden.

Anwendungsbereich: Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Imprägnierung aufsprühen, walzen oder mit Pinsel auftragen. Dem Material so viel Imprägnierung geben wie aufgesaugt wird (die Einwirkzeit ist abhängig von der Saugfähigkeit des Materials). Überschüssiges nicht aufgenommenes Produkt mit einem fusselfreiem Tuch aufnehmen (evtl. aus polieren). Verarbeitungstemperatur nicht unter + 12° und nicht über + 25° (keine direkte Sonneneinstrahlung, Fußbodenheizung muss abgeschaltet sein) Schutzwirkung entwickelt sich teilweise innerhalb von 24 Std. und vollständig nach max. 7 Tagen.

Verbrauch: Abhängig von der Saugfähigkeit 1 Liter ca. 10 – 35 m². Zur Unterhaltsreinigung von imprägnierten Flächen empfehlen wir CITRUS FRESH.

Zusammensetzung:

Inhaltsstoffe gemäß EG (648/2004):

Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-ethylendiamin



Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



INHALT	ART. NR.:
12x1 Lt.	01084
5 Liter	01085